

Spezial-Sockelband für Bodenbelagsstreifen in DÖLLKEN Kernsockel

Contact 40

Bodenbelagsstreifen in DÖLLKEN Kernsockel sicher kleben

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
- ▶ Für PVC/CV-, Linoleum und Colorstreifen in C 60
- ▶ Für Nadelvlies, SDR-, TR- und Vliesrücken, gewebten Teppich in TS 60/100
- ▶ System-Gewährleistung DÖLLKEN-UZIN



Anwendungsbereiche:

▶ Geeignete Teppich- und Bodenbelagsstreifen in DÖLLKEN-Teppich-Sockelleiste TS 60:

- mit Vliesrücken
- mit synthetischem Doppelrücken (SDR), auch grobe
- mit textilem Zweitrücken (TR)
- mit Latex-Schaumrücken
- aus Nadelvlies
- aus Kugelgarn®
- aus gewebtem Textile Beläge

Empfehlung: zum Einkleben der genannten Teppichstreifen in DÖLLKEN-Teppich-Sockelleiste TS 100 Contact 85 verwenden

▶ Geeignete Teppich- und Bodenbelagsstreifen in DÖLLKEN-Color-Sockelleiste C 60:

- aus PVC/CV
- aus Linoleum
- aus Kautschuk
- DÖLLKEN-Colorstreifen
- MEDES-Alu-Floor

▶ Nicht gewährleistet:

- Teppichsockel mit PU-Rücken
- Holzleisten
- Schmutzfangläufer
- PVC-Weichsockelleisten

für Bodenbelagsstreifen

IN DÖLLKEN Kernsockelleisten TS+C60

auch für gekettelte Teppichsockel auf Untergründe bis 1,5 mm

Artikel	Bandbreite	Sockelhöhe
Contact 40	40 mm	45 mm – 55 mm
Contact 55	55 mm	60 mm – 70 mm
Contact 70	70 mm	75 mm – 85 mm
Contact 85	85 mm	90 mm – 110 mm

Technische Daten:

Spezial-Acrylat-Klebstoff

Kann weder verspröden noch austrocknen

Verarbeitungstemperatur ab + 15 °C

Temperatur-Beständigkeit von – 40 °C bis + 140 °C (montiert)

In Originalverpackung mind. 2 Jahre haltbar, vor Sonne geschützt lagern

Rollen nicht ohne klebstoffabweisende Papierrondelle auf Schnittfläche legen

Gewährleistung:

UZIN und Döllken gewährleisten während 5 Jahre alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

- Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA)

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- ungewöhnliche Einflüsse insbesondere chemischer oder mechanischer Art auf das Produkt einwirken
- eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorgelegen hat.

In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgeführt werden.


VERARBEITUNGSANLEITUNG

Hinweise zur Vorbereitung:

- ▶ Untergrund-Vorbereitung: Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein, gemäss den jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Tapeten: müssen fest verklebt sein.
- ▶ Staub-Bindung: Staub mit einem lösemittelfreien Vorstrich binden.

Das braucht:

- ▶ Contact 40, Gummihammer, Teppichmesser



Montage von TS 60/100 und C 60

1

- ▶ TS60/100: Contact 40 auf Rücken von Teppichsockel auftragen
- ▶ C60: Contact 40 von Hand direkt in DÖLLKEN-Color-Sockelleiste C 60 montieren
- ▶ Schutzpapier noch nicht entfernen



2

- ▶ Fortlaufend die beiden Schutzpapiere abziehen
- ▶ Teppichsockel oder Bodenbelagsstreifen zug- und spannungsfrei in DÖLLKEN-Kernsockelleiste montieren



3

- ▶ Lückenlos mit Gummihammer anschlagen → doppelte Klebkraft



Verarbeitungshinweise:

- ▶ Aussenecken: Elastische Belagsstreifen am Rücken einkerben (entspannen), wärmen und ohne zu verziehen einkleben. Textile Belagsstreifen vorknicken.
- ▶ Innenecken: Belagsstreifen durchschneiden und mit Sekundenkleber verbinden.
- ▶ Zusammensetzungen:
 - PVC/CV-Streifen verschweissen
 - Gummistreifen und Colorstreifen mit Sekundenkleber verbinden
- ▶ Bodenbelagsstreifen: Die einzelnen Belagsstreifen immer in Längs- oder Laufrichtung zuschneiden.

Contact-Auftragsgerät:

