



robin

La qualité en peinture

Fiche technique  
Mise à jour : 17/10/03

## FERROSTOL

### DENOMINATION:

Peinture antirouille pour tôles rouillées.

### PROPRIETES ET

#### UTILISATION:

FERROSTOL s'applique principalement sur tôles rouillées. Peut également s'appliquer sur toute autre pièce métallique.

Deux couches de 40 micromètres sur tôle rouillée suffisent pour donner une bonne protection.

FERROSTOL sert de primaire et de finition.

### MODE D'EMPLOI:

Sur tôles rouillées, débarrasser celles-ci de la rouille non-adhérente au moyen d'un procédé mécanique.

Appliquer deux couches de FERROSTOL:

1ère couche: diluée  $\pm$  10% Thinner synthétique

2ème couche: diluée 5 à 10% Thinner synthétique

L'application peut se faire à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Sur pièces métalliques neuves, procéder en premier lieu à un dégraissage.

### TEINTE:

gris ardoise RAL 7015

### NETTOYAGE ET DILUTION:

Thinner synthétique.

### RENDEMENT:

$\pm$  8 m<sup>2</sup> / litre

### EMBALLAGE:

750 ml – 2,5 ltr – 5 ltr

**VOC** : Valeurs limites UE pour ce produit (Cat.IIA/i) : 600g/l(2007) – 500g/l (2010)

Le FERROSTOL contient 318g/l de VOC

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

*Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

#### Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

[peintures.standex@robin.lu](mailto:peintures.standex@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)