

CONCEPT DECOR	Informations Techniques	Glacis Multi - Effets	
		Date 23 / 04 / 2004	Page 1/2

Description et caractéristiques du produit

Code et nom du produit	GLACIS MULTI-EFFETS Finition décorative incolore
Emploi et compatibilité avec le support	Intérieur - Pour murs, plafonds, portes, lambris,
Conditionnement	1 L et 2 ¹ / ₂ L

Caractéristiques	Méthode d'essai	Valeurs
Aspect	"	Satiné
Couleur	"	Teintes du nuancier ROBIN MIX ou d'un autre nuancier
Liant	"	Base de résine copolymère styrène - acrylique
Poids spécifique	"	
Pigment	"	
Brillance (sur produit appliqué, glossomètre à 60°)	"	
Résistance au lavage (avec machine Gardner)	"	
Viscosité en pâte	"	

Indications pour l'application

Caractéristiques	Conditions du support	Conditions Ambiantes
Température	min. 5° C Max. 30° C	min. 5° C Max. 35° C

Application	
Dilution	A l'eau
Rendement par litre	12 - 20 m ² / L selon la porosité du fond
Rendement par Kg	

CONCEPT DECOR	Informations Techniques	<u>Glacis Multi - Effets</u>	
		Date 23 / 04 / 2004	Page 2/2

Temps	
Séchage au toucher	12 à 24 heures
Séchage entre les couches	24 heures selon la température
Température de conservation	Stocker à l'abri du gel

Indications pour l'application

Préparation de la surface
<p>Sur des supports neufs, broser et appliquer une couche de HYDROFACER dilué avec 5% d'eau</p> <p>Sur des supports déjà peints, poncer légèrement et lessiver. Après séchage appliquer une couche de HYDROFACER non dilué</p> <p>Sur des supports pulvérulents, broser et appliquer une couche de HYDROFACER dilué avec 10% d'eau</p> <p>Sur des supports avec auréoles d'eau ou taches de nicotine, laver et après séchage appliquer une couche de HYDROFACER pur</p> <p>Pour des informations ultérieures : Consultez notre service technique</p>

Cycle d'application
<p>Sur un support sec, propre et solide, appliquer la première et la deuxième couche avec du DISPERTEX, teinté en accord avec la teinte de la couche de finition GLACIS MULTI - EFFETS. Pour des surfaces plus petites, on peut se servir du DISPERSOL.</p> <p>Après séchage de la deuxième couche de DISPERTEX ou DISPERSOL, appliquer le GLACIS MULTI-EFFETS de préférence avec un pinceau plat sur un fond lisse, ou avec un rouleau sur un fond structuré (par exemple fibres de verre, ou autres fibres et structures,..... Structurer immédiatement dans la couche fraîche avec un rouleau, un tampon en peau synthétique, une boule de papier, une feuille de plastique, une éponge naturelle, une brosse à tamponner, un gant à peindre, adoucissez avec une brosse blaireau,.....</p> <p>Pour des surfaces plus grandes, finir face par face, pour éviter des reprises.</p> <p>Après séchage complet de cette première couche de GLACIS MULTI-EFFETS, on peut éventuellement appliquer une deuxième couche de GLACIS MULTI-EFFETS dans une autre teinte pour créer des effets multicolores.</p>

Coloration
Nuancier ROBIN MIX ou autres nuanciers

Précautions d'emploi
<p>Eviter l'usage impropre du produit</p> <p>Toxique par ingestion, tenir loin de la portée des enfants</p> <p>Conserver le produit au frais et à l'abri du gel</p> <p>Nettoyage du matériel : après l'emploi avec de l'eau</p>

Pour des informations ultérieures : consultez notre service technique



r o b i n

s.a. Peintures ROBIN

fabrique de couleurs et de vernis

B.P. 5 L - 8701 USELDANGE

Tél éphone : 23 63 23 - 1 Tél éfax : 23 63 97 79

Tél éfax : 8002 37 27