

GRUNDIERWEISS

Fixiermittel WEISS für innen und aussen

ZUSAMMENSETZUNG:

Acrylharz 100% in Wasser

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG:

- Fixiermittel WEISS für innen und aussen
- GRUNDIERWEISS wird als Fixiermittel angewandt auf Gips, Beton, Zement, Backstein.
- Viskosität: 800 cp (haake, 22°C, rotor 1)
- Dichte: 1,45

TROCKNUNG: überstreichbar nach 4 Stunden

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Rolle / Pinsel
- Anwendung mit Airless: Optimale Ergiebigkeit mit 5% Wasser verdünnt, Gebrauch einer Düse von 415-421 und 515-521 und Druck zwischen 120 und 220 Bar (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless und Luftunterstützt).

REINIGUNG: mit Wasser

VERBRAUCH: 10 bis 12 m²/ltr

FARBTÖNE: weiss

GEBINDE: 12,5 ltr

ANMERKUNG: vor Frost schützen

VOC : UE Grenzwerte für dieses Produkt (Kat.A/a) : 75g/l(2007), 30g/l(2010) ; Grundierweiss enthält 2g/l VOC

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.