



r o b i n

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 11/03/2015

HYDROMAT

Email mat pour intérieur

COMPOSITION: Résine 100% acrylique diluable à l'eau

PROPRIETES ET UTILISATION:

- Hydromat est un email mat pour intérieur
- HYDROMAT est employé comme sur bois, plâtre, crépis, ciment, éternit, MDF, plaques de plâtre enrobée, contre-plaqué, aggloméré, crépis, anciennes peintures alkydes...
- HYDROMAT possède des propriétés de blocage de la nicotine et des tannins.
- HYDROMAT peut être employé comme fond et finition, s'applique très bien avec un tendu parfait et rend un aspect absolument mat.
- Extrait sec: 60 %
- Densité: 1,47
- Test d'abrasion humide suivant ENISO 11998 : Classe 1
- EN ISO 6504-3 : Classe 2

SECHAGE: Recouvrement après 4 heures

MODE D'EMPLOI:

HYDROMAT doit être dilué avec 5 % d'eau pour la 1^{ère} couche. Pour la 2^{ème} couche et les suivantes (finition) diluer avec 3 – 4 % d'eau.

NETTOYAGE: à l'eau

RENDEMENT: 8 – 10 m² /ltr

TEINTE: blanc et teintes ROBIN-MIX Série E1 à E15 (N°1-2-3 et 6-7-8)

EMBALLAGES: 750 ml – 2,5 ltr – 12,5 ltr

REMARQUE: craint le gel

VOC : Les valeurs limites UE pour ce produit (cat IIA/a) sont de 75g/l(2007) et de 30g/l(2010), la valeur actuelle est de 1.8g/l

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu