



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 05/2015

LASURE BETON

L18455 incolore | L-18546 grise
Protection intérieure et extérieure du Béton

DESCRIPTION:

Produit de protection du béton à base de résine acrylique siliconée en solution.

PROPRIETES:

Lasure L 18455 assure une protection durable et agit en profondeur en laissant respirer le béton et en conservant son aspect naturel.

Lasure L 18455 laisse échapper la vapeur d'eau, mais empêche la pénétration de l'eau

Densité : 1,00
Temps de séchage :
Hors poussière : 15 minutes
Redoublement: 2-3 heures

Viscosité : 600cp (Haacke rotor n°1)

Aspect : mat

Lasure L 18455 s'applique en minimum deux passages avec un pistolet HVLP.

DOMAINE D'UTILISATION: Application sur béton brut.

RENDEMENT: +/- 10 m² par litre

NETTOYAGE DES OUTILS: à l'eau.

TEINTES: Suivant demande

EMBALLAGES : 750 ml - 2.5 ltr - 12.5 ltr

VOC : Valeurs limites UE pour ce produit (Cat.IIA.i) . 140g/l(2007) – 140g/l(2010), la valeur actuelle est de 23.4g/l

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu