

CONCEPT DECOR	Informations Techniques	<u>Lavabile</u>	
		Date 23 / 04 / 2004	Page 1/2

Description et caractéristiques du produit

Code et nom du produit	LAVABILE - Peinture décorative mate, aspect de la chaux. Peinture à délayer pour obtenir des effets décoratifs.
Emploi et compatibilité avec le support	Intérieur : Murs, plafonds, plâtre, dérivés du plâtre, bois non traité.
Conditionnement	1 L et 2 ¹ / ₂ L

Caractéristiques	Méthode d'essai	Valeurs
Aspect	"	Extra mat
Couleur	"	Teintes du nuancier ROBIN MIX ou d'un autre nuancier
Liant	"	Dispersion vinyl-acrylique et carbonate de calcium
Poids spécifique	"	1,66 kg / L
Pigment	"	
Brillance (sur produit appliqué, glossomètre à 60°)	"	
Résistance au lavage (avec machine Gardner)	"	
Viscosité en pâte	"	

Indications pour l'application

Caractéristiques	Conditions du support	Conditions Ambiantes
Température	min. 5° C Max. 30° C	min. 5° C Max. 35° C

Application	
Dilution	A l'eau
Rendement par litre	7 m ² / L selon la porosité du fond
Rendement par Kg	

CONCEPT DECOR	Informations Techniques	Lavabile	
		Date 23 / 04 / 2004	Page 2/2

Temps	
Séchage au toucher	30 minutes
Séchage entre les couches	4 - 6 heures
Température de conservation	Stocker à l'abri du gel

Indications pour l'application

Préparation de la surface
<p>Sur des supports neufs, broser et appliquer une couche de HYDROFACER dilué avec 5% d'eau</p> <p>Sur des supports déjà peints, poncer légèrement et lessiver. Après séchage appliquer une couche de HYDROFACER non dilué</p> <p>Sur des supports pulvérulents, broser et appliquer une couche de HYDROFACER dilué avec 10% d'eau</p> <p>Pour des informations ultérieures : Consultez notre service technique</p>

Cycle d'application
<p>Sur un support sec et propre, appliquer la première couche de LAVABILE, pur et non diluée à la brosse, pour laisser des traces de la brosse en mouvements croisés.</p> <p>Après séchage appliquer la deuxième couche de LAVABILE, diluée de 20 à 30% d'eau. Croiser les mouvements pour créer des endroits plus ou moins chargés</p> <p>Après séchage de la deuxième couche de LAVABILE diluée, il est possible de travailler le mur ou de délayer des pochoirs avec une éponge naturelle humide, pour créer des effets vieux murs délavés</p> <p>Après avoir créé votre décor, il est nécessaire de protéger le LAVABILE, avec le FINISH MAT</p>

Coloration
Nuancier ROBIN MIX ou autres nuanciers

Précautions d'emploi
<p>Eviter l'usage impropre du produit</p> <p>Toxique par ingestion, tenir loin de la portée des enfants</p> <p>Conserver le produit au frais et à l'abri du gel</p> <p>Nettoyage du matériel : après l'emploi avec de l'eau</p>

Pour des informations ultérieures : consultez notre service technique



robin

s.a. Peintures ROBIN

fabrique de couleurs et de vernis

B.P. 5 L. 8701 USELDANGE

Tél éphone : 23 63 23 - 1 Tél éfax : 23 63 97 79

Tél éfax : 8002 37 27