

PRIM'ISOL

Grundfarbe / Deckfarbe matt (isolierend) für Innen

ZUSAMMENSETZUNG:

Alkydemulsion in wässriger Phase, ohne Zusatzlösemittel.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG:

- Matte Grundfarbe und Deckfarbe für Innen (isolierend)
- PRIM'ISOL wird als Universalgrundfarbe angewandt auf Holz (weissem Holz, exotischen Hölzern), Gips, Putz, Zement, Eternit, MDF, Spanplatte, Alkyd Farben
- PRIM'ISOL isoliert Nikotin und Feuchtigkeitsflecken.
- PRIM'ISOL wurde entwickelt um auf optimale und wirksame Weise die Gerbsäuren von besonderen Hölzern (Zedernholz, Afzelia, Merbau-Holz,...) zu blockieren.
- PRIM'ISOL kann als Grundfarbe und Deckanstrich verwendet werden
- Festkörpergehalt: 60 %
- Dichte: 1,59

TROCKNUNG: überstreichbar nach 4 Stunden durch jede Farbe auf Wasserbasis und Lösemittelhaltige Farben wie Glycero. Andere Lösemittelhaltige Farben erfordern jedoch einen Test.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Lage: von 5 bis 8% mit Wasser verdünnen
2. Lage: ohne Verdünnung

- Anwendung Airless Luftunterstützt : optimale Ergiebigkeit mit Verdünnung mit 5% Wasser, Gebrauch einer Spritzdrüse von 415 - 421 und 515 - 521 und Druck zwischen 120 und 220 Bars (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless und Luftunterstützt)

REINIGUNG: mit Wasser

VERBRAUCH: 8 bis 10 m²/ltr je nach Untergrund

FARBTÖNE: weiss

GEBINDE: 2,5 ltr – 12,5 Ltr

ANMERKUNG: vor Frost schützen

VOC : UE Grenzwerte für dieses Produkt (Kat.IIA/a) : 75g/l(2007), 30g/l(2010) ; Isolhydro Primer enthält 2g/l VOC

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.