



robin
La qualité en peinture

Technisches Merkblatt
Letzte Aktualisierung :17/09/04

ROBERIT

ZUSAMMENSETZUNG:

Bituminöse synthetische Farbe

EIGENSCHAFTEN :

Isoliergrundfarbe für Bauwerkfundamente, Silos, Fahrzeuggestelle, verzinkte Flächen.

Sehr gute Wasserundurchlässigkeit und Beständigkeit gegen permanente Wassereinwirkung.

GEBRAUCHSANWEISUNG :

ROBERIT wird mit Bürste, Roller oder Pistole auf saubere Untergründe aufgetragen.

Verdünnung : bis 10% max. mit Thinner synthétique.

REINIGUNG UND VERDÜNNUNG: Thinner synthétique oder White Spirit

FARBTÖNE : schwarz

VERBRAUCH : $\pm 6 \text{ m}^2/\text{Ltr}$

GEBINDE : 750ml – 2,5 Ltr – 5 Ltr – 25 Ltr

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu