



r o b i n

La qualité en peinture

Tél.: 23 63 23 - 1

[www.robin.lu](http://www.robin.lu)

E-Mail : [peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu)

DIMENSIONS DU ROULEAU: 25,00 M X 1,06 M  
SUPERFICIE: 26,5 M<sup>2</sup>

# Intissé à peindre

REVÊTEMENT SOLIDE / FACILE À PLACER  
SANS FIBRE DE VERRE / N'IRRITE PAS LA PEAU LORS DE LA POSE  
RECouvre CREVASSES ET FISSURES  
LE SUPPORT IDÉAL À TAPISSER ET À PEINDRE  
À PEINDRE AVEC TOUTES LES PEINTURES LATEX OU ACRYL  
DIFFICILEMENT INFLAMMABLE

RÉFÉRENCE

**25RP4309**



ENCOLLER LE MUR

## CONSEILS DE POSE

---

### Conditions générales

Appliquer seulement des rouleaux avec le même numéro de fabrication sur un mur.  
Examiner les rouleaux avant l'application car les frais pour l'application, la colle, ... ne seront pas dédommagés.  
En cas de réclamation ajouter cette étiquette à l'échantillon.

### Support

Le support doit être sec, propre, de préférence de couleur uniforme, homogène, légèrement absorbant et avant tout, lisse. Les fonds particulièrement absorbants, p.ex. plaques de placo-plâtre, etc. devront être enduits. L'enduit devra être dilué avec un solvant approprié, ceci afin d'éviter de bloquer le fond.

### Colle

Un mélange de Métyl Spécial (200 gr pour 4 l d'eau) et de 50% de colle PVA (colle blanche pour revêtement mural).

### Pose

Encoller le mur à l'aide d'un rouleau en peau de mouton.  
Découper les lés dans le sens de la longueur, en ajoutant une dizaine de cm.  
Tapisser à joints vifs et maroufler à l'aide d'un rouleau caoutchouc ou une spatule.  
Découper les excédents à l'aide d'une spatule en PVC et d'un cutter. Dans les angles intérieurs et extérieurs, faire dépasser d'environ 4-6 cm et couper dans la double épaisseur.  
Toute tache devra être éliminée immédiatement à l'aide d'une éponge et d'eau claire.

### Peinture

Après séchage à peindre avec toute peinture latex ou acryl.