



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Letzte Aktualisierung : 24/10/03

VERNIS INTERIEUR ET EXTERIEUR

COMPOSITION: Vernis alkyde à l'huile de lin.

PROPRIETES:

Pour tous les travaux de boiseries. Bon arrondi - bonne dureté - brossabilité excellente
- aspect brillant et satiné – bonne résistance aux agents atmosphériques

MODE D'EMPLOI:

Préparation des supports avec une couche de Bouche-Pores cello poncée après séchage.

VERNIS INTERIEUR ET EXTERIEUR est prêt à l'emploi. Si une légère dilution s'imposait, employer alors White Spirit. Appliquer en couche mince.

Séchage en 12 heures.

Redoublage après 24 heures.

NETTOYAGE ET DILUTION: au White Spirit

RENDEMENT: 10 - 12 m²/litre

EMBALLAGES: 250 ml – 750 ml – 2,5 ltr

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu